

Ürün Bilgi Formu

Aşağıda sunulan ürün verileri, 92/42/EU ve 92/42/EEC direktiflerine uymak için 811/2013 ve 813/2013 sayılı AB yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygundur.

CE PIN Numarası: CE-2422DO716114

MODEL		COPA Ultimix 18
Tesisat Devresi		
Maksimum ısı yük	kW	18.5
Minimum ısı yük	kW	4.4
Maksimum ısı gücü (80/60)	kW	17.5
Minimum ısı gücü (80/60)	kW	4.3
Maksimum ısı gücü (30/50)	kW	19
Minimum ısı gücü (30/50)	kW	6
Verim sınıfı (ErP Lot1, EN 15502)		A
Sıcaklık ayarı	°C	30-85
Maksimum tesisat basıncı	bar	3
Gaz giriş basıncı (H ve P)	mbar	20-37
Genleşme tankı kapasitesi	Lt.	8
NOX sınıfı (EN 15502)		6
Yoğuşma suyu miktarı (30/50 °C Max)	l/m	1,3
Pompa tipi		15/60
Gaz kategorisi		II2H3+
Kullanım Suyu Sistemi		
Maksimum ısı gücü	kW	24
Spesifik su debisi (dT=30 °C)	L/m	11.6
Minimum su debisi	Lt	2
Çalışma sıcaklık aralığı	°C	30-65
Maksimum su basıncı	bar	8
Minimum su basıncı	bar	0,5
Ortalama baca sıcaklığı (30/50)	°C	55
Elektrik Özellikleri		
Elektrik voltajı		230V/50Hz
IP koruma sınıfı		IPX4D
Maksimum elektrik gücü	W	95
Baca Uygulamaları		
Baca tipleri		C13-C33-C53
Dikey Maksimum baca boyu	m	20
Yatay Maksimum baca boyu	m	6
Baca çıkışı (atık-taze hava)	mm	60/100
Standart boru uzunluğu	m	0,8
Boyutlar		
Boyutlar (En x Boy x Derinlik)	mm	400 x 600 x 320
Net Ağırlık	kg	26.5