

Ürün Bilgi Formu

Aşağıda sunulan ürün verileri, 92/42/EU ve 92/42/EEC direktiflerine uymak için 811/2013 ve 813/2013 sayılı AB yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygundur.

CE PIN Numarası: CE-2422DP716120

Kapasite ve Verimlilik		Formax 65	Formax 90	Formax 100	Formax 125	Formax 150
Isıtma modu maksimum termal yük	kW	62	90	98	117,1	142
Isıtma modu minimum termal yük	kW	17,2	18	20	21	26
Isıtma modunda maksimum termal güç (80/60°C)	kW	58,4	88	97	117,3	140,71
Isıtma modunda minimum termal güç (80/60°C)	kW	17,1	18	20,01	19	27,01
Isıtma modunda maksimum termal güç (50/30°C)	kW	63,5	91,2	101	119,5	150,1
Isıtma modunda minimum termal güç (50/30°C)	kW	18,2	19,8	22,14	21,3	28,3
Kısmi (%30) yükte verimlilik (30°C dönüş sıcaklığı)	%	106,5	107	108	106,4	107,8
Genel Özellikler						
Gaz kategorisi		I2H	I2H	I2H	I2H	I2H
Gaz giriş basıncı	mbar	20	20	20	20	20
Elektrik beslemesi						
Elektrik tüketimi	Watt	117	135	144	221	304
Koruma sınıfı		IPX4D				
NOx sınıfı		6				
Ağırlık	kg	55	67	67	73	87
Baca tipleri		C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C93(x), B23				
Hermetik tip		Tam Hermetik				
Su giriş ve çıkış çapları		1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Gaz giriş damperleri	Ø	1"				
Atık gaz çıkışı	Ø	80 / 125	100/150	100/150	100/150	100/150
Minimum su basıncı	mm	0,8				
Maksimum su basıncı	Bar	3	6	6	6	6
Malıřma sıcaklıęı (ısıtma)	Bar	30/85				
Çalıřma sıcaklıęı (kullanım suyu)	°C	65				
ERP Bilgisi						
Isı kesim verimlilięi sınıfı		A				
Ses gücü seviyesi	db	52	53	53	55	56
NOx emisyonu	mg/kWh	26,8	26,1	26,7	45,7	45,4
Bekleme modunda ısı kaybı	kW	0,079	0,081	0,084	0,088	0,1

Baca Özellikleri		Baca Tipi	Baca Ölçüleri	Formax 65	Formax 90	Formax 100	Formax 125	Formax 150
Koaksiyel baca bağlantılı yatay baca	C13	Ø 80/125 mm	X	---	---	---	---	---
		Ø 100/150 mm	---	X	X	X	X	X
Koaksiyel baca bağlantılı dikey baca	C33	Ø 80/125 mm	X	---	---	---	---	---
		Ø 100/150 mm	---	X	X	X	X	X
Koaksiyel baca bağlantısı yatay baca olarak ana bina bacasına yapılır	C43	Ø 80/125 mm	X	---	---	---	---	---
		Ø 100/150 mm	---	X	X	X	X	X
Kazan dairesindeki ana bacaya yatay baca olarak koaksiyel baca bağlantısı yapılır	C93	Ø 80/125 mm	X	---	---	---	---	---
		Ø 100/150 mm	---	X	X	X	X	X
Esnek veya rijit yanıcı hava baca içerisinde ortamdan alınır. Genellikle kaskad baca bağlantılarında kullanılır	B23	Ø 80/125 mm	X	---	---	---	---	---
		Ø 100/150 mm	---	X	X	X	X	X